



HUMIPORT - переносной термо-гигрометр

Переносные средства для измерения климатических данных становятся все более востребованными.

Термо-гигрометры серии HUMIPORT устанавливают новые стандарты благодаря комбинации последних достижений технологии и конструкции. Превосходная четкость очень большого и освещенного дисплея, простого наглядного управления и очень крепкий корпус позволяют использовать HUMIPORT в жестких промышленных условиях.

Термо-гигрометры HUMIPORT могут размещаться в практичном переносном кейсе. Этот набор содержит HUMIPORT, соответствующую емкость для калибровки влажности, 5 ампул с жидкостью для точных измерений (для 80% ОВ) и заводской сертификат E+E.



Особенности



HUMIPORT Set

- Вычисление точки росы и абсолютной влажности
- Большой дисплей с подсветкой
- Отображение значений МИН/ МАКС/ СРЕДН/ ФИКС.
- Автовключение
- Встроенные часы реального времени
- Рекалибровка пользователем

Технические данные

Измеряемые значения

Сенсор
 Диапазон измерений
 Точность
 Разрешение

Относительная влажность

HC101
 0...95% ОВ/ -20...50°C Тр
 ±2% ОВ/ ±0,5...2°C Тр
 0,1% ОВ

Температура

NTC
 -20...50°C
 ±0,3°C при 0...40°C, или ±0,5°C
 0,1°C

Основные

Питание
 Время работы батарей
 Рабочий температурный диапазон
 Электромагнитная совместимость

4x 1,5 В АА щелочно-марганцевые батареи
 около 500 часов
 корпус: 0...50°C
 зонд: -20...50°C
 EN50081-2 EN50082-2 EN55011
 EN61000-4-2 EN61000-4-3

Корпус/ класс защиты
 Размеры:

ABS/ IP40
 корпус: ДхШхВ: 145 x 85 x 37 мм

Вес корпуса
 Дисплей

HUMIPORT 20, длина кабеля: около 1,5 м
 около 400 гр.
 LCD, с подсветкой, 90 x 50 мм (3,5 x 1,9 дюйма)

Пример заказа

МОДЕЛЬ

С фиксированным зондом
 С гибким зондом
 Набор фиксированным зондом
 Набор с гибким зондом

(HUMIPORT 10)
 (HUMIPORT 20)
 (HUMIPORT 10-Set)
 (HUMIPORT 20-Set)

АКСЕССУАРЫ

Фильтр из металлической сетки для среднезагрязненной среды
 Фильтр из нержавеющей стали для сильнозагрязненной среды

(HA 040401)

(HA 040402)